




## **ABC 650**

Gaine pour aspiration d'air et de gaz chauds

Suction hose for hot air and gases

Absaugschlauch für heiße Luft und Gase




Tissus de verre renforcés inox, gris, rouge. Spirale en acier galvanisé.

Glass fabrics, stainless steel strengthened, grey, red. Galvanised steel spiral.

V4A verstärkte Glasgewebe, grau, rot. Feuerverzinkte Stahlspirale.

Température -20 à +650°C

Lg standard 10 m.

Accessoires. Accessories. Zubehör. 

Caractéristiques à 20°C. Data at 20°C. Daten um 20°C.

Sous réserve de modifications. Data subject to modifications. Änderungen vorbehalten.

**ABC 650**



DN d. i.	Tenue aspiration bar	R courbure mm	Poids kg/m
DN i. d.	Underpressure bar	Bending R mm	Weight kg/m
DN iD	Unterdruck bar	Biegeradius mm	Gewicht kg/m
50	0,387	30	1,30
60	0,312	36	1,35
65	0,293	39	1,45
70	0,259	42	1,50
75	0,250	45	1,65
80	0,224	48	1,80
90	0,205	54	1,80
100	0,165	60	1,80
110	0,136	66	1,90
120	0,116	72	2,00
125	0,103	75	2,10
130	0,097	78	2,10
140	0,086	84	2,10
150	0,075	90	2,20
160	0,066	96	2,40
170	0,058	102	2,50
175	0,055	105	2,80
180	0,051	108	2,80
200	0,041	120	3,00
215	0,037	151	3,20
225	0,034	158	3,40
250	0,028	175	3,55
275	0,023	193	4,21
300	0,019	210	4,60
315	0,018	221	4,65
325	0,017	228	4,70
350	0,015	245	5,00
375	0,013	263	5,50
400	0,011	280	5,90
450	0,009	360	6,70
500	0,007	400	7,40
550	0,006	440	8,20
600	0,005	480	9,00
700	0,004	560	10,10
800	0,003	640	11,60
900	0,002	720	13,20

Accessoires. Accessories. Zubehör. 

Caractéristiques à 20°C. Data at 20°C. Daten um 20°C.

Sous réserve de modifications. Data subject to modifications. Änderungen vorbehalten.

**ABC 650**