



**ABC FLEX**

Fabrication de gaines flexibles techniques

## **ABC NEO2**

Gaine pour aspiration de vapeurs et gaz

Suction hose for vapours and gas

Absaugschlauch für Dämpfe und Gase




Tissu de verre enduit neoprène, noir, 2 plis. Spirale en acier.

Neoprene coated glass fabric, black, 2 plies. Steel spiral.

Neopren beschichtetes Glasgewebe, schwarz, doppellagig. Stahlspirale.

Température -35 à +135°C

Lg standard 4 m.

Accessoires. Accessories. Zubehör. 


Caractéristiques à 20°C. Data at 20°C. Daten um 20°C.

Sous réserve de modifications. Data subject to modifications. Änderungen vorbehalten.

**ABC NEO2**



| DN<br>d. i. | Pression de service<br>bar | Tenue aspiration<br>bar | R courbure<br>mm  | Poids<br>kg/m   |
|-------------|----------------------------|-------------------------|-------------------|-----------------|
| DN<br>i. d. | Working pressure<br>bar    | Underpressure<br>bar    | Bending R<br>mm   | Weight<br>kg/m  |
| DN<br>iD    | Betriebsdruck<br>bar       | Unterdruck<br>bar       | Biegeradius<br>mm | Gewicht<br>kg/m |
| 13          | 2,800                      | 0,637                   | 15                | 0,16            |
| 20          | 2,800                      | 0,637                   | 15                | 0,19            |
| 25          | 2,800                      | 0,637                   | 15                | 0,23            |
| 30          | 2,800                      | 0,637                   | 15                | 0,23            |
| 32          | 2,800                      | 0,637                   | 16                | 0,26            |
| 35          | 2,800                      | 0,637                   | 16                | 0,28            |
| 38          | 2,600                      | 0,588                   | 18                | 0,31            |
| 41          | 2,600                      | 0,588                   | 19                | 0,32            |
| 44          | 2,600                      | 0,549                   | 21                | 0,34            |
| 45          | 2,600                      | 0,549                   | 21                | 0,34            |
| 51          | 2,600                      | 0,510                   | 24                | 0,36            |
| 55          | 2,500                      | 0,481                   | 27                | 0,42            |
| 57          | 2,500                      | 0,481                   | 28                | 0,43            |
| 60          | 2,400                      | 0,471                   | 31                | 0,47            |
| 63          | 2,400                      | 0,471                   | 31                | 0,49            |
| 64          | 2,400                      | 0,471                   | 31                | 0,49            |
| 65          | 2,400                      | 0,471                   | 31                | 0,50            |
| 70          | 2,300                      | 0,431                   | 35                | 0,53            |
| 76          | 2,200                      | 0,422                   | 38                | 0,58            |
| 80          | 2,100                      | 0,412                   | 40                | 0,62            |
| 83          | 2,100                      | 0,402                   | 42                | 0,64            |

Accessoires. Accessories. Zubehör. 

Caractéristiques à 20°C. Data at 20°C. Daten um 20°C.

Sous réserve de modifications. Data subject to modifications. Änderungen vorbehalten.


**ABC NEO2**



## ABC FLEX

Fabrication de gaines flexibles techniques

|     |       |       |     |      |
|-----|-------|-------|-----|------|
| 90  | 2,000 | 0,392 | 44  | 0,69 |
| 102 | 1,900 | 0,343 | 52  | 0,77 |
| 110 | 1,700 | 0,294 | 57  | 0,85 |
| 114 | 1,600 | 0,284 | 57  | 0,89 |
| 120 | 1,600 | 0,275 | 61  | 0,94 |
| 127 | 1,400 | 0,245 | 64  | 1,00 |
| 140 | 1,300 | 0,186 | 70  | 1,11 |
| 152 | 1,200 | 0,167 | 75  | 1,20 |
| 160 | 1,100 | 0,147 | 80  | 1,28 |
| 165 | 1,000 | 0,137 | 83  | 1,32 |
| 178 | 1,000 | 0,127 | 88  | 1,45 |
| 180 | 1,000 | 0,118 | 90  | 1,48 |
| 203 | 0,700 | 0,088 | 101 | 1,65 |
| 254 | 0,500 | 0,069 | 150 | 2,14 |
| 305 | 0,300 | 0,039 | 210 | 2,58 |

Accessoires. Accessories. Zubehör. 

Caractéristiques à 20°C. Data at 20°C. Daten um 20°C.

Sous réserve de modifications. Data subject to modifications. Änderungen vorbehalten.

**ABC NEO2**