



ABC FLEX

Fabrication de gaines flexibles techniques

ABC CAR

Gaine pour aspiration d'air et de gaz chauds

Suction hose for hot air and gases

Absaugschlauch für heiße Luft und Gase



Tissu d'aramide préox, vert, gris. Spirale en acier galvanisé.

Aramid preox fabric, green, grey. Galvanised steel spiral.

Aramid preox Gewebe, grün, grau. Feuerverzinkte Stahlspirale.

Température -60 à +300°C

Lg standard 10 m.

Accessoires. Accessories. Zubehör. 📞

Caractéristiques à 20°C. Data at 20°C. Daten um 20°C.

Sous réserve de modifications. Data subject to modifications. Änderungen vorbehalten.

ABC CAR



DN d. i.	Tenue aspiration bar	R courbure mm	Poids kg/m
DN i. d.	Underpressure bar	Bending R mm	Weight kg/m
DN iD	Unterdruck bar	Biegeradius mm	Gewicht kg/m
50	0,345	30	0,40
60	0,240	36	0,48
65	0,205	39	0,52
70	0,173	42	0,56
75	0,151	45	0,60
80	0,135	48	0,68
90	0,108	54	0,73
100	0,086	60	0,81
110	0,072	66	0,89
120	0,061	72	0,97
125	0,054	75	1,01
130	0,051	78	1,05
140	0,045	84	1,14
150	0,039	90	1,22
160	0,034	96	1,30
170	0,030	102	1,38
175	0,028	105	1,42
180	0,026	108	1,95
200	0,022	120	2,05
215	0,020	151	2,20
225	0,018	158	2,30
250	0,015	175	2,55
275	0,012	193	2,80
300	0,010	210	2,60
315	0,009	221	2,75
325	0,008	228	2,85
350	0,007	245	3,05
375	0,006	263	3,27
400	0,005	280	3,50
450	0,004	360	3,55
500	0,003	400	3,84
550	0,003	440	4,20
600	0,002	480	4,60
700	0,002	560	5,37
800	0,002	640	6,14
900	0,001	720	6,90

Accessoires. Accessories. Zubehör. 

Caractéristiques à 20°C. Data at 20°C. Daten um 20°C.

Sous réserve de modifications. Data subject to modifications. Änderungen vorbehalten.

ABC CAR