



ABC FLEX

Fabrication de gaines flexibles techniques

ABC VENTUBE PVC 80 ANTISTATIQUE

Gaine pour aspiration d'air

Suction hose for air

Absaugschlauch für Luft




Tissu polyester enduit PVC antistatique, R surface $\leq 10^9$ Ohm, noir. Spirale en acier.

Antistatic, R surface $\leq 10^9$ Ohm, PVC coated polyester fabric, black. Steel spiral.

Antistatisches, Oberflächenwiderstand $\leq 10^9$ Ohm, PVC beschichtetes polyester Gewebe, schwarz. Stahlspirale.

Température -20 à +80°C

Lg standard 10 m.

Accessoires. Accessories. Zubehör. 


Caractéristiques à 20°C. Data at 20°C. Daten um 20°C.

Sous réserve de modifications. Data subject to modifications. Änderungen vorbehalten.

ABC VENTUBE PVC 80 ANTISTATIQUE



DN d. i.	Pression de service bar	Tenue aspiration bar	R courbure mm	Poids kg/m
DN i. d.	Working pressure bar	Underpressure bar	Bending R mm	Weight kg/m
DN iD	Betriebsdruck bar	Unterdruck bar	Biegeradius mm	Gewicht kg/m
150	0,64	0,51	105	1,1
200	0,55	0,46	140	1,2
250	0,45	0,40	175	1,4
300	0,35	0,34	210	1,5
350	0,30	0,31	250	1,8
400	0,25	0,28	280	2,0
450	0,22	0,25	320	2,6
500	0,20	0,22	350	3,3
600	0,17	0,20	420	4,5
700	0,15	0,17	490	5,6
800	0,13	0,14	560	6,8
900	0,11	0,12	630	8,4
1000	0,10	0,10	700	10

Accessoires. Accessories. Zubehör. 

Caractéristiques à 20°C. Data at 20°C. Daten um 20°C.

Sous réserve de modifications. Data subject to modifications. Änderungen vorbehalten.

ABC VENTUBE PVC 80 ANTISTATIQUE