



ABC FLEX

Fabrication de gaines flexibles techniques

ABC VENTUBE PVC 80

Gaine pour aspiration et soufflage d'air

Suction and blow hose for air

Absaug- und blasen- Schlauch für Luft



Tissu polyester enduit PVC, jaune, bleu, rouge ou gris. Spirale en acier ou souple.

PVC coated polyester fabric, yellow, blue, red or grey. Steel spiral, or soft spiral.

PVC beschichtetes polyester Gewebe, gelb, blau, rot oder grau. Stahlschnecke oder Weichschnecke.

Température -20 à +80°C

Lg standard 10 m.

Accessoires. Accessories. Zubehör. 📞

Caractéristiques à 20°C. Data at 20°C. Daten um 20°C.

Sous réserve de modifications. Data subject to modifications. Änderungen vorbehalten.

ABC VENTUBE PVC 80



DN d. i.	Pression de service bar	R courbure mm	Poids kg/m
DN i. d.	Working pressure bar	Bending R mm	Weight kg/m
DN iD	Betriebsdruck bar	Biegeradius mm	Gewicht kg/m
150	0,64	105	1,1
200	0,55	140	1,2
250	0,45	175	1,4
300	0,35	210	1,5
350	0,30	250	1,8
400	0,25	280	2,0
450	0,22	320	2,6
500	0,20	350	3,3
600	0,17	420	4,5
700	0,15	490	5,6
800	0,13	560	6,8
900	0,11	630	8,4
1000	0,10	700	10

Accessoires. Accessories. Zubehör. 📞

Caractéristiques à 20°C. Data at 20°C. Daten um 20°C.

Sous réserve de modifications. Data subject to modifications. Änderungen vorbehalten.

ABC VENTUBE PVC 80