



ABC FLEX

Fabrication de gaines flexibles techniques

ABC ISOLEE POUR AIR JUSQU'A 250°C

Gaine pour aspiration d'air et de gaz chauds

Suction hose for hot air and gases

Absaugschlauch für Heissluft und Gase



Version isolée avec 20mm de laine de verre/ Insulated version with 20mm glasswool / Isolierte Version mit 20mm Glaswolle

Nos gaines peuvent être isolées sur demande. Epaisseur d'isolant et longueur sur demande.

Our hoses can be insulated, on demand. Insulation thickness and length on request.

Unsere Schläuche können isoliert werden. Isolierungsdicke und Länge auf Anfrage.

Température -100 à +250°C

Accessoires. Accessories. Zubehör. 

Caractéristiques à 20°C. Data at 20°C. Daten um 20°C.

Sous réserve de modifications. Data subject to modifications. Änderungen vorbehalten.

ABC ISOLEE POUR AIR JUSQU'A 250°C



Les données ci-dessous se réfèrent à la gaine dans sa version non-isolée

The data below refer to the hose in its non-insulated version

Folgende Daten beziehen sich auf dem Schlauch in seiner nicht isolierten Version

DN d. i.	Tenue aspiration bar	R courbure mm	Poids kg/m
DN i. d.	Underpressure bar	Bending R mm	Weight kg/m
DN iD	Unterdruck bar	Biegeradius mm	Gewicht kg/m
51	0,387	30	1,30
60	0,312	36	1,35
65	0,293	39	1,45
70	0,259	42	1,50
76	0,250	45	1,65
80	0,224	48	1,80
90	0,205	54	1,80
102	0,165	60	1,80
110	0,136	66	1,90
120	0,116	72	2,00
127	0,103	75	2,10
130	0,097	78	2,10
140	0,086	84	2,10
152	0,075	90	2,20
160	0,066	96	2,40
170	0,058	102	2,50
178	0,055	105	2,80
180	0,051	108	2,80
200	0,041	120	3,00
229	0,034	151	3,20
254	0,028	175	3,55
305	0,019	210	4,60

Accessoires. Accessories. Zubehör. 

Caractéristiques à 20°C. Data at 20°C. Daten um 20°C.

Sous réserve de modifications. Data subject to modifications. Änderungen vorbehalten.

ABC ISOLEE POUR AIR JUSQU'A 250°C