



ABC FLEX

Fabrication de gaines flexibles techniques


ABC PUR MEMORY


 Gaine pour aspiration de poussières abrasives


 Suction hose for abrasive dusts

 Absaugschlauch für abrasive Stäube



 Polyuréthane anti-abrasion épaisseur 0,5 mm, transparent. Spirale plastique anti-écrasement et câble de mise à la terre.

 Abrasion resistant polyurethan, thickness 0,5 mm, translucent. Crushproof plastic spiral and earthing cable.

 Abriebfestes Polyurethan, Dicke 0,5 mm, durchsichtig. Trittfeste Kunststoffspirale und Erdungslitze.

Antistatique permanent, antistatic, antistatisch. R surface, Oberflächenwiderstand <math>< 10^9</math> Ohm.

Accessoires. Accessories. Zubehör. 

Caractéristiques à 20°C. Data at 20°C. Daten um 20°C.

Sous réserve de modifications. Data subject to modifications. Änderungen vorbehalten.

ABC PUR MEMORY



ABC FLEX

Fabrication de gaines flexibles techniques

Selon ATEX 2014/34/EU et TRGS 727, utilisable pour aspiration de poussières incombustibles (aucune ou Zone 22, à l'intérieur) , pour transfert de gaz (Zone 1 et Zone 2, à l'extérieur). Le câble métallique doit être mis aux 2 extrémités à la terre.

According to ATEX 2014/34/EU and TRGS 727, usable for suction of non-combustible dusts (none or Zone 22, inside), for transfer of gases (Zone 1 and Zone 2, outside). The metallic cable has to be earthed at both ends.

Gemäss ATEX 2014/34/EU und TRGS 727, zulässig zur Aspiration nicht brennbarer Stäube (keine oder Zone 22, im Inneren), zur Förderung von Gasen (Zone 1 und Zone 2, aussen). Die Litze ist beidseitig zu erden.

Température -40 à +90°C

Lg standard 10 m.

Accessoires. Accessories. Zubehör. 

Caractéristiques à 20°C. Data at 20°C. Daten um 20°C.

Sous réserve de modifications. Data subject to modifications. Änderungen vorbehalten.

ABC PUR MEMORY



DN d. i.	Pression de service bar	Tenue aspiration bar	R courbure mm	D extérieur mm	Poids kg/m
DN i. d.	Working pressure bar	Underpressure bar	Bending R mm	Outer D mm	Weight kg/m
DN iD	Betriebsdruck bar	Unterdruck bar	Biegeradius mm	Außen-D mm	Gewicht kg/m
60	0,760	0,186	65	80	0,50
75	0,610	0,127	75	95	0,66
80	0,530	0,127	80	100	0,70
100	0,460	0,093	100	120	0,85
120	0,380	0,093	120	140	1,00
140	0,300	0,064	140	160	1,20
150	0,300	0,064	150	170	1,25
160	0,300	0,064	160	180	1,35
200	0,250	0,050	200	220	1,75

Accessoires. Accessories. Zubehör. 📞

Caractéristiques à 20°C. Data at 20°C. Daten um 20°C.

Sous réserve de modifications. Data subject to modifications. Änderungen vorbehalten.

ABC PUR MEMORY