




ABC FLEX

Fabrication de gaines flexibles techniques


ABC COMPO PTFE


 Flexible pour fluides chauds, chimiques, corrosifs


 Flexible hose for hot, chemical, corrosive fluids

 Schlauch für heiße chemische korrosive Medien



 Tuyau à paroi intérieure en PTFE, renforcé d'un fil intérieur et extérieur en acier inox 316L, et équipé de raccords ou brides en acier ou acier inox.

 Flexible hose with PTFE inner wall, reinforced with 316L stainless steel inner and outer wire, and equipped with steel or stainless steel fittings or flanges.

 Schlauch mit PTFE-Innenwand, mit Innen- und Außendraht aus 316L-Edelstahl verstärkt und mit Kupplungen oder Flanschen aus Stahl bzw. Edelstahl ausgestattet.

Température -30 à +100°C

Accessoires. Accessories. Zubehör. 


Caractéristiques à 20°C. Data at 20°C. Daten um 20°C.

Sous réserve de modifications. Data subject to modifications. Änderungen vorbehalten.

ABC COMPO PTFE



DN d. i.	Pression de service bar	Tenue aspiration bar	R courbure mm	Poids kg/m	L max m
DN i. d.	Working pressure bar	Underpressure bar	Bending R mm	Weight kg/m	L max m
DN iD	Betriebsdruck bar	Unterdruck bar	Biegeradius mm	Gewicht kg/m	L max m
1"	10	0,9	68	1,22	30
1"1/2	10	0,9	105	1,89	30
2"	10	0,9	190	2,16	30
2"1/2	10	0,9	225	2,83	30
3"	10	0,9	290	3,67	30
4"	10	0,9	320	5,71	30

Accessoires. Accessories. Zubehör. 
 Caractéristiques à 20°C. Data at 20°C. Daten um 20°C.
 Sous réserve de modifications. Data subject to modifications. Änderungen vorbehalten.

ABC COMPO PTFE