







ABC FLEX


Fabrication de gaines flexibles techniques


ABC INOX OND

-  Flexible pour air chaud, vapeurs et gaz corrosifs
-  Flexible hose for hot air, chemical vapours and gas
-  Wellenschlauch für Heissluft, chemische Dämpfe, Gase



 Tuyau à ondes parallèles en acier inox 316, éventuellement renforcé d'une ou deux tresses en inox 304, et d'embouts lisses, raccords filetés ou brides.

 Parallel-wave hose made of 316 stainless steel, optionally reinforced with one or two 304 stainless steel braids, with smooth ends, threaded fittings or flanges.

 Parallelwellenschlauch aus Edelstahl 316, optional verstärkt mit einer oder zwei Umflechtungen aus Edelstahl 304, mit Schweissenden, Gewindefittings oder Flanschen.

Température -200 à +800°C

Accessoires. Accessories. Zubehör. 

Caractéristiques à 20°C. Data at 20°C. Daten um 20°C.

Sous réserve de modifications. Data subject to modifications. Änderungen vorbehalten.

ABC INOX OND



DN d. i.	Nombre de tresses	Pression de service bar	Pression d'essai bar	R courbure mm	Poids kg/m
DN i. d.	Number of braids	Working pressure bar	Test pressure bar	Bending R mm	Weight kg/m
DN iD	Anzahl Umflecht.	Betriebsdruck bar	Prüfdruck bar	Biegeradius mm	Gewicht kg/m
1/4"	0	12	18	85	0,08
1/4"	1	120	180	85	0,15
1/4"	2	192	288	85	0,24
5/16"	0	10	15	125	0,09
5/16"	1	100	150	125	0,16
5/16"	2	160	240	125	0,26
3/8"	0	9	14	140	0,11
3/8"	1	90	135	140	0,22
3/8"	2	144	216	140	0,33
1/2"	0	9	14	140	0,12
1/2"	1	80	128	140	0,24
1/2"	2	128	192	140	0,38
5/8"	0	8	12	160	0,20
5/8"	1	70	105	160	0,40
5/8"	2	112	168	160	0,63
3/4"	0	4	6	170	0,25
3/4"	1	64	96	170	0,50
3/4"	2	102	154	170	0,77
1"	0	3	5	190	0,36
1"	1	50	75	190	0,63
1"	2	80	120	190	0,93
1"1/4	0	2	3	260	0,45
1"1/4	1	4	60	260	0,85
1"1/4	2	64	96	260	1,28
1"1/2	0	1	2	300	0,68
1"1/2	1	35	53	300	1,17
1"1/2	2	56	84	300	1,69
2"	0	1	2	320	0,88
2"	1	30	45	320	1,60
2"	2	48	72	320	2,38
2"1/2	0	1	1,5	410	1,07
2"1/2	1	24	36	410	1,98
2"1/2	2	38	58	410	2,95
3"	0	0,6	0,9	450	1,20
3"	1	18	27	450	2,15
3"	2	29	43	450	3,27
4"	0	0,5	0,75	560	1,40
4"	1	16	24	560	3,00
4"	2	26	38	560	4,67

Accessoires. Accessories. Zubehör.

Caractéristiques à 20°C. Data at 20°C. Daten um 20°C.

Sous réserve de modifications. Data subject to modifications. Änderungen vorbehalten.


ABC INOX OND



ABC FLEX

Fabrication de gaines flexibles techniques

5"	0	0,5	0,8	710	2,67
5"	1	14	21	710	4,89
5"	2	22	34	710	7,20
6"	0	0,3	0,45	815	3,22
6"	1	10	15	815	5,71
6"	2	16	24	815	8,29
8"	0	0,3	0,5	1015	4,85
8"	1	8	12	1015	9,15
8"	2	13	19	1015	13,62
10"	0	0,2	0,3	1270	7,15
10"	1	7,5	11	1270	13,75
10"	2	12	18	1270	20,55
12"	0	0,2	0,3	1600	10,80
12"	1	6	9	1600	18,20
12"	2	9,5	14	1600	25,82

Accessoires. Accessories. Zubehör. 

Caractéristiques à 20°C. Data at 20°C. Daten um 20°C.

Sous réserve de modifications. Data subject to modifications. Änderungen vorbehalten.

ABC INOX OND