



ABC FLEX

Fabrication de gaines flexibles techniques

GAINE ABC INOX

 Gaine flexible INOX pour air et gaz chauds


 Stainless steel hose for hot air and gases


 Edelstahlschlauch für heiße Luft und Gase


 Tubo flexible INOX para aire caliente y gas

 Tubo flessibile INOX per aria calda e gas



 Gaine flexible en bande d'acier inoxydable AISI 316L, épaisse de 0,11 mm, ondulée et agrafée, autoportante, conserve sa position après pliage, excellente résistance mécanique, ininflammable, pour fours industriels, sècheurs, cheminées, ventilation, chauffage, aspiration et dépolluissage.

 Hose in AISI 316L stainless steel band, 0.11 mm thick, corrugated and crimped, self-supporting, retains its position after bending, excellent mechanical resistance, non-flammable, for industrial furnaces, dryers, chimneys, ventilation, heating, suction and dedusting plants.

Accessoires. Accessories. Zubehör. Accessori. Accessorios. 

Caractéristiques à 20°C. Data at 20°C. Daten um 20°C. Características a 20°C. Caratteristiche a 20°C.
Sous réserve de modifications. Data subject to modifications. Änderungen vorbehalten. Sujeto a cambios. Soggetto a modifiche.

GAINE ABC INOX



ABC FLEX

Fabrication de gaines flexibles techniques



Schlauch aus 0,11 mm dickem AISI 316L-Edelstahlband, gewellt, selbsttragend, behält die Position nach der Krümmung, hervorragende mechanische Beständigkeit, nicht brennbar, für Industrieöfen, Trockner, Schornsteine, Lüftung-, Heizung-, Absaugung- und Entstaubungsanlagen.



Tubo flexible in cinta de acero inoxidable AISI 316L, espesor 0,11mm, ondulada y autoportante, mantiene su posición después curvatura, excelente resistencia mecánica, no inflamable, para hornos industriales, secadoras, chimeneas, plantas de ventilación, calefacción, extracción y succión de polvo.



Tubo flessibile in nastro d'acciaio inossidabile AISI 316L di spessore 0,11mm, ondulato ed aggraffato, auto-portante, mantiene la posizione conferitagli dopo la curvatura, eccellente resistenza meccanica, incombustibile, per forni industriali, essiccatori, canne fumarie, impianti di ventilazione, riscaldamento, aspirazione e depolverazione.

Max +700°C

Accessoires. Accessories. Zubehör. Accessori. Accessorios. 📞

Caractéristiques à 20°C. Data at 20°C. Daten um 20°C. Características a 20°C. Caratteristiche a 20°C. Sous réserve de modifications. Data subject to modifications. Änderungen vorbehalten. Sujeto a cambios. Soggetto a modifiche.

GAINE ABC INOX



DN d. i.	Diamètre extérieur mm	R courbure mm	L max m
DN i. d.	Outer diameter mm	Bending R mm	L max m
DN ld	Aussendurchmesser mm	Bending R mm	L max m
DN d. i.	Diametro exterior mm	Radio de curvatura mm	L max m
DN d. i.	Diametro esterno mm	Raggio di curvatura mm	L max m
80	87	190	30
100	108	200	30
120	127	220	30
150	158	270	30
175	183	300	30
200	208	320	25
225	233	350	15
250	257	400	15
300	307	480	15
350	357	550	15

Accessoires. Accessories. Zubehör. Accessori. Accessorios. 

Caractéristiques à 20°C. Data at 20°C. Daten um 20°C. Características a 20°C. Caratteristiche a 20°C.

Sous réserve de modifications. Data subject to modifications. Änderungen vorbehalten. Sujeto a cambios. Soggetto a modifiche.

GAINE ABC INOX