




TUYAU ABC STRIPSTEEL

 Tuyau flexible acier pour air et gaz chauds


 Steel hose for hot air and gases


 Stahlschlauch für heiße Luft und Gase

 Tubo flexible in acero para aire caliente y gas

 Tubo flessibile in acciaio per aria calda e gas



 Tuyau flexible en bande d'acier zingué, sur demande en inox, agrafé, autoportant, conserve sa position après pliage, excellente résistance mécanique, ininflammable, pour fours industriels, sècheurs, cheminées, ventilation, chauffage, aspiration et dépeussierage.

 Hose in galvanized steel band, on request stainless steel, crimped, self-supporting, retains its position after bending, excellent mechanical resistance, non-flammable, for industrial furnaces, dryers, chimneys, ventilation, heating, suction and dedusting plants.

Accessoires. Accessories. Zubehör. Accessori. Accessorios. 

Caractéristiques à 20°C. Data at 20°C. Daten um 20°C. Características a 20°C. Caratteristiche a 20°C. Sous réserve de modifications. Data subject to modifications. Änderungen vorbehalten. Sujeto a cambios. Soggetto a modifiche.

TUYAU ABC STRIPSTEEL



ABC FLEX

Fabrication de gaines flexibles techniques



Schlauch aus verzinktem Stahlband, auf Anfrage Edelstahl, gewickelt, selbsttragend, behält die Position nach der Krümmung, hervorragende mechanische Beständigkeit, nicht brennbar, für Industrieöfen, Trockner, Schornsteine, Lüftung-, Heizung-, Absaugung- und Entstaubungsanlagen.



Tubo flexible in cinta de acero galvanizado, bajo consulta inoxidable, grapado, autoportante, mantiene su posición después curvatura, excelente resistencia mecánica, no inflamable, para hornos industriales, secadoras, chimeneas, plantas de ventilación, calefacción, extracción y succión de polvo.



Tubo flessibile in nastro d'acciaio zincato, su richiesta inossidabile, aggraffato, auto-portante, mantiene la posizione conferitagli dopo la curvatura, eccellente resistenza meccanica, incombustibile, per forni industriali, essiccatori, canne fumarie, impianti di ventilazione, riscaldamento, aspirazione e depolverazione.

Max +600°C

Accessoires. Accessories. Zubehör. Accessori. Accessorios. 

Caractéristiques à 20°C. Data at 20°C. Daten um 20°C. Características a 20°C. Caratteristiche a 20°C. Sous réserve de modifications. Data subject to modifications. Änderungen vorbehalten. Sujeto a cambios. Soggetto a modifiche.

TUYAU ABC STRIPSTEEL



| DN d. i. | Diamètre extérieur mm | R courbure mm | Poids kg |
|-------------|--------------------------|---------------------------|---------------|
| DN i. d. | Outer diameter mm | Bending R mm | Weight kg |
| DN Id | Aussendurchmesser mm | Bending R mm | Gewicht kg |
| DN d.i. | Diametro exterior mm | Radio de curvatura mm | Peso kg |
| DN d.i. | Diametro esterno mm | Raggio di curvatura mm | Peso kg |
| 8 | 11 | 45 | 0,19 |
| 10 | 13 | 55 | 0,23 |
| 12 | 15 | 60 | 0,28 |
| 15 | 18 | 65 | 0,32 |
| 18 | 21 | 70 | 0,38 |
| 20 | 23 | 75 | 0,35 |
| 25 | 28 | 85 | 0,44 |
| 30 | 33 | 100 | 0,52 |
| 32 | 35 | 105 | 0,55 |
| 35 | 38 | 115 | 0,60 |
| 40 | 43 | 135 | 0,82 |
| 45 | 48 | 145 | 0,91 |
| 50 | 53 | 165 | 1,00 |
| 55 | 58 | 180 | 1,10 |
| 60 | 63 | 200 | 1,60 |
| 65 | 68 | 210 | 1,70 |
| 70 | 73 | 230 | 1,80 |
| 80 | 83 | 260 | 2,10 |
| 90 | 93 | 295 | 2,30 |
| 100 | 103 | 325 | 2,60 |
| 120 | 123 | 395 | 3,10 |
| 125 | 128 | 410 | 3,20 |
| 150 | 153 | 490 | 3,80 |
| 175 | 179 | 565 | 5,30 |
| 200 | 204 | 705 | 6,00 |
| 250 | 254 | 980 | 7,50 |
| 300 | 305 | 1155 | 12,4 |
| 350 | 355 | 1280 | 14,4 |
| 400 | 405 | 1455 | 16,5 |

Accessoires. Accessories. Zubehör. Accessori. Accessorios. 

Caractéristiques à 20°C. Data at 20°C. Daten um 20°C. Características a 20°C. Caratteristiche a 20°C.

Sous réserve de modifications. Data subject to modifications. Änderungen vorbehalten. Sujeto a cambios. Soggetto a modifiche.

TUYAU ABC STRIPSTEEL