



ABC FLEX

Fabrication de gaines flexibles techniques


ABC CAR 200

 Gaine d'aspiration de gaz d'échappement à 200°C


 Suction hose for exhaust gas till 200°C

 Absaugschlauch für Abgase bis 200°C



 Tissu enduit spécial anti-vibration, noir. Spirale en acier galvanisé recouverte d'un profil anti-rayures bleu, autre couleur sur demande.

 Special coated anti-vibration fabric, black. Galvanised steel spiral covered with a blue anti-scratch profile, other colours on demand.

 Speziell beschichtetes anti-Vibration Gewebe, schwarz. Feuerverzinkter Stahl, mit einem kratzfesten Profil abgedeckt, sonstige Farben auf Anfrage.

Température +200°C

Lg standard 10 m.

Accessoires. Accessories. Zubehör. 

Caractéristiques à 20°C. Data at 20°C. Daten um 20°C.

Sous réserve de modifications. Data subject to modifications. Änderungen vorbehalten.

ABC CAR 200



DN d. i.	Tenue aspiration bar	R courbure mm	Poids kg/m
DN i. d.	Underpressure bar	Bending R mm	Weight kg/m
DN iD	Unterdruck bar	Biegeradius mm	Gewicht kg/m
75	0,175	45	0,72
80	0,153	48	0,72
90	0,121	54	0,72
100	0,098	60	0,72
110	0,081	66	0,84
120	0,069	72	0,84
125	0,063	75	0,96
130	0,058	78	0,96
140	0,050	84	0,96
150	0,043	90	1,10
160	0,038	96	1,10
170	0,034	102	1,10
175	0,032	105	1,20
180	0,030	108	1,20
200	0,025	120	1,45
215	0,022	151	1,55
225	0,020	158	1,65
250	0,016	175	1,90
275	0,013	193	2,30
300	0,011	210	2,50
315	0,010	221	2,50
325	0,009	228	2,60
350	0,008	245	3,00
375	0,007	263	3,40
400	0,006	280	3,70

Accessoires. Accessories. Zubehör. 

Caractéristiques à 20°C. Data at 20°C. Daten um 20°C.

Sous réserve de modifications. Data subject to modifications. Änderungen vorbehalten.

ABC CAR 200