



ABC FLEX

Fabrication de gaines flexibles techniques

ABC VENTUBE 400

Gaine pour aspiration et soufflage d'air

Suction and blow hose for air

Absaug- und blasen- Schlauch für Luft



Tissu de verre enduit silicone, gris. Spirale en acier.

Silicone coated glass fabric, grey. Steel spiral.

Silikon beschichtetes Glasgewebe, grau. Stahlspirale.

Température -60 à +400°C

Lg standard 10 m.

Accessoires. Accessories. Zubehör. 

Caractéristiques à 20°C. Data at 20°C. Daten um 20°C.

Sous réserve de modifications. Data subject to modifications. Änderungen vorbehalten.

ABC VENTUBE 400



ABC FLEX

Fabrication de gaines flexibles techniques

DN d. i.	Pression de service bar	R courbure mm	Poids kg/m
DN i. d.	Working pressure bar	Bending R mm	Weight kg/m
DN iD	Betriebsdruck bar	Biegeradius mm	Gewicht kg/m
150	0,64	105	1,1
200	0,55	140	1,2
250	0,45	175	1,4
300	0,35	210	1,5
350	0,30	250	1,8
400	0,25	280	2,0
450	0,22	320	2,6
500	0,20	350	3,3
600	0,17	420	4,5
700	0,15	490	5,6
800	0,13	560	6,8
900	0,11	630	8,4
1000	0,10	700	10

Accessoires. Accessories. Zubehör. 

Caractéristiques à 20°C. Data at 20°C. Daten um 20°C.

Sous réserve de modifications. Data subject to modifications. Änderungen vorbehalten.

ABC VENTUBE 400