



ABC FLEX

Fabrication de gaines flexibles techniques

GAINE ABC INOX 2

 Gaine flexible INOX pour air et gaz chauds


 Stainless steel hose for hot air and gases


 Edelstahlschlauch für heisse Luft und Gase

 Tubo flexible INOX para aire caliente y gas

 Tubo flessibile INOX per aria calda e gas



 Gaine flexible en double bande d'acier inoxydable AISI 316L, épaisseur 0,12 + 0,12mm, lisse intérieur, agrafée, autoportante, conserve sa position après pliage, excellente résistance mécanique, ininflammable, pour fours industriels, sécheurs, cheminées, ventilation, chauffage, aspiration et dépoussiérage.

 Hose in AISI 316L stainless steel double band, 0.12 + 0.12mm thick, smooth inside, crimped, self-supporting, retains its position after bending, excellent mechanical resistance, non-flammable, for industrial furnaces, dryers, chimneys, ventilation, heating, suction and dedusting plants.

Accessoires. Accessories. Zubehör. Accessori. Accessorios. 

Caractéristiques à 20°C. Data at 20°C. Daten um 20°C. Características a 20°C. Caratteristiche a 20°C. Sous réserve de modifications. Data subject to modifications. Änderungen vorbehalten. Sujeto a cambios. Soggetto a modifiche.

GAINE ABC INOX 2



ABC FLEX

Fabrication de gaines flexibles techniques



Schlauch aus 0,12 + 0,12mm dickem doppel AISI 316L Edelstahlband, innen glatt, selbsttragend, behält die Position nach der Krümmung, hervorragende mechanische Beständigkeit, nicht brennbar, für Industrieöfen, Trockner, Schornsteine, Lüftung-, Heizung-, Absaugung- und Entstaubungsanlagen.



Tubo flexible in doble cinta de acero inoxidable AISI 316L, espesor 0,12 + 0,12mm, liso dentro, autoportante, mantiene su posición después curvatura, excelente resistencia mecánica, no inflamable, para hornos industriales, secadoras, chimeneas, plantas de ventilación, calefacción, extracción y succión de polvo.



Tubo flessibile in doppio nastro d'acciaio inossidabile AISI 316L di spessore 0,12 + 0,12mm, liscio interno ed aggraffato, auto-portante, mantiene la posizione conferitagli dopo la curvatura, eccellente resistenza meccanica, incombustibile, per forni industriali, essiccatori, canne fumarie, impianti di ventilazione, riscaldamento, aspirazione e depolverazione.

Accessoires. Accessories. Zubehör. Accessori. Accessorios. 

Caractéristiques à 20°C. Data at 20°C. Daten um 20°C. Características a 20°C. Caratteristiche a 20°C. Sous réserve de modifications. Data subject to modifications. Änderungen vorbehalten. Sujeto a cambios. Soggetto a modifiche.

GAINE ABC INOX 2



DN d. i.	Diamètre extérieur mm	R courbure mm	L max m
DN i. d.	Outer diameter mm	Bending R mm	L max m
DN Id	Aussendurchmesser mm	Bending R mm	L max m
DN d. i.	Diametro exterior mm	Radio de curvatura mm	L max m
DN d. i.	Diametro esterno mm	Raggio di curvatura mm	L max m
80	88	190	30
100	108	250	30
120	128	290	30
150	158	350	30
180	188	410	30
200	208	450	25
220	228	460	15
250	258	475	15
300	308	500	15

Accessoires. Accessories. Zubehör. Accessori. Accesorios. 

Caractéristiques à 20°C. Data at 20°C. Daten um 20°C. Características a 20°C. Caratteristiche a 20°C.

Sous réserve de modifications. Data subject to modifications. Änderungen vorbehalten. Sujeto a cambios. Soggetto a modifiche.

GAINE ABC INOX 2